

工业用水定额：氨纶

一、适用范围

本用水定额适用于现有氨纶生产企业计划用水、节约用水监督考核等相关节约用水管理工作，以及新建（改建、扩建）氨纶生产企业的水资源论证、取水许可审批和节水评价等工作，也用于指导地方用水定额标准制定和修订。

二、词语解释

1.氨纶是指由至少 85%（质量）的聚氨基甲酸酯链段构成的纤维。

2.单位氨纶用水量是指在一定时期内（年），生产每吨氨纶产品取自任何常规水源并被其第一次利用的水量总和。

3.氨纶用水定额是指在一定时期，不同的节约用水条件下，按照产品数量核算的单位氨纶用水量。

三、用水定额

氨纶用水定额见表。

表 氨纶用水定额 单位：m³/t

产品名称	领跑值	先进值	通用值
氨纶	14	16	20

注：领跑值为节水标杆，用于引领企业节水技术进步和用水效率的提升，可供严重缺水地区新建（改建、扩建）企业的水资源论证、取水许可审批和节水评价参考使用；先进值用于新建（改建、扩建）企业的水资源论证、取水许可审批和节水评价；通用值用于现有企业的日常用水管理和节水考核。

四、计算方法

单位时间内，按照产品数量核算的单位氨纶用水量按式（1）计算：

$$V_{ui} = \frac{V_i}{Q} \dots\dots\dots (1)$$

式中:

V_{ui} ——单位氨纶用水量, 单位为 m^3/t ;

V_i ——在一定的计量时间内(年), 生产过程中用水量总和(包括溶剂精制工序、聚合工序、纺丝卷绕工序、过滤器及组件清洗、物检化验测试、空调机组等生产用水, 软水站、锅炉房、空压机站、污水站等辅助生产用水, 以及厂内办公楼、绿化、职工食堂、非营业的浴室和保健站、卫生间等附属生产用水, 不包括自备电厂取水), 单位为 m^3 ;

Q ——在一定的计量时间内(年), 生产氨纶的总量, 单位为 t 。